

KOPÁSÁLLÓ TT 60 GUMILEMEZEK

A TT 60 gumilemezek rendkívül jó kopásállósági paraméterekkel rendelkeznek. Fő felhasználási területük bunkerek, silók, átadó garatok bélelése. A TT 60 kopásálló gumilemezekből készült bélések kiválóan alkalmasak a kis és közepes szemcsenagyságú anyagok becsapódásának koptató hatása elleni védelmére, csökkentik a zajszintet, az üzemzavarok kockázatát és növelik az üzemeltetés gazdaságosságát.

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK:

- surrantók, garatok, osztályozók bélelése,
- kiporzásgátlás feladási helyeknél,
- hevederek tisztítása

GYÁRTÁSI MÉRETEK:

Táblaméretetek : **1400mm x 5-10 fm.** (kívánságra hosszabb méretben is)
Lemezvastagságok : **6, 8, 10, 12, 15, 20, 25mm és 40mm x 1200mm x 4200mm-es** tábla

Kontakt hátoldalas kivitelben is rendelhetők.

EGYSZERŰ SZERELHETŐSÉG:

A TT 60 lemezek viszonylag könnyű súlya könnyű szerelhetőséget biztosít a beépítési és burkolási munkák alkalmával. A vastagabb lemezek vágógéppel, a vékonyabbak pedig egyszerűen késsel vághatók.

Rögzítésük a felhasználási körülményektől függően történhet hagyományos ragasztással, vagy különféle csavarkötéssel.

RAGASZTÁSOS RÖGZÍTÉS:

A speciálisan kifejlesztett alapozó és ragasztó kivételesen erős kötést biztosít a gumi és az alsó fém vagy beton felület között.

A ragasztásos technológiához a kontakt hátoldalas TT 60 gumilemez javasolt.

MECHANIKUS RÖGZÍTÉS:

A kopásálló gumilemezek mechanikus rögzítése különféle szerkezetek és alapfelületek esetén különböző módokon lehetséges: szorítólécekkel, csavarkötésekkel (hegesztett tőcsavarral vagy átmenő csavarral), szegecsekkel, szögekkel stb.

