

# VULKANIZÁLT BORDÁS HEVEDER VEZETŐPROFILOS HEVEDER

## VULKANIZÁLT BORDÁS HEVEDEREK

Fokozott igénybevételnek kitett, nehéz üzemi körülmények között működő pályákra vulkanizálással bordázott szalagjainkat ajánljuk.

A ragasztott bordás szállítószalagokról a fokozott igénybevételű üzemelés során a bordák viszonylag gyorsan letöredezhettek.

A meleg vulkanizálás a bordázat és a fedlap között a hideg ragasztásnál jóval erősebb kötőszilárdságot biztosít.

Ezzel a technológiával az alaphevederen jól kötő, robosztus, erős bordázat alakítható ki.

A vulkanizált bordás hevederek élettartama nehéz üzemi körülmények között (pl. vaskiválasztók) jóval meghaladja a hideg ragasztással készített bordás hevederekét.

Vulkanizált bordás hevedereinket egyedileg gyártjuk, Megrendelőink igénye szerinti bordaosztással és méretezéssel.

A vályúsított szalagok osztott bordázattal készülnek.

### Bordaméretek:

<i>Magasság*</i> mm	<i>Talpszélesség</i> mm	<i>Felső szélesség</i> mm
<b>17</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
<b>18</b>	<b>60</b>	<b>50</b>
<b>40</b>	<b>70/28</b>	<b>20</b>
<b>50</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

\*a bordák magasságát Megrendelőnk kérésére műhelyünkben méretre vágjuk.

## VEZETŐPROFILOS HEVEDEREK

Egyedi igény szerinti elhelyezéssel hosszanti vezetőprofil vulkanizálunk a megrendelt hevederre.

### Méret:

<i>Magasság*</i> mm	<i>Talpszélesség</i> mm	<i>Felső szélesség</i> mm
<b>17</b>	<b>20</b>	<b>10</b>

\*a vezetőprofil magasságát Megrendelőnk kérésére műhelyünkben méretre vágjuk.

### Kapcsolódó szolgáltatásaink:

- Perforálás, végtelenítés,
- Szerelés, teljes körű pályakarbantartás
- Műszaki tanácsadás